

MAPEI

Fuga Fresca

Vopsea polimerica pentru reconditionarea chiturilor de rosturi pe baza de ciment

DOMENII DE APLICARE

Fuga Fresca este o vopsea ce se aplica rapid si usor, numai la spatii de interior, pentru reimprospatarea sau schimbarea culorii chiturilor de rosturi pe baza de ciment care au fost aplicate intre placile de ceramica.

Exemple tipice de aplicare

Fuga Fresca se foloseste pentru eliminarea diferentelor de culoare cauzate de urmatoarele inconveniente: aplicarea incorecta a chitului de rosturi sau eliminarea petelor de culoarea aparute ca urmare a uzurii chitului in timp.

CARACTERISTICI TEHNICE

Fuga Fresca este o vopsea pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, de calitate, cu puterea mare de acoperire, cu o buna uniformitatea a culorii, iar dupa uscare rezulta o pelicula cu o absorbtie foarte redusa la apa si deci usor de curatat.

RECOMANDARI

- Nu utilizati produsul pentru suprafete exterioare sau in medii imerse, ex : la piscine sau bazine.
- In cazul utilizarii vopselei pe rosturile de la placaje tip cotto sau placi din piatra naturala, materiale poroase si absorbante, vopseaua se va aplica cu atentie numai pe chitul de rosturi pentru a evita patarea placilor.
- Vopseaua poate fi aplicata pe chiturile de rosturi, daca acestea din urma au minim 48 de ore de la punerea in opera.
- Nu utilizati vopseaua pe mortare de rosturi epoxidice, etansanti acrilici sau poliuretanic de rosturi elastice.
- Nu utilizati vopseaua **Fuga Fresca** cu rol de intaritor pentru chituri de rosturi cu probleme de consistenta sau cu slaba rezistenta mecanic datorita hidratarii necorespunzatoare.
- In cazul aparitiei unui contrast prea mare intre culoarea originala si noua culoare cu vopsea, se vor da mai multe straturi de vopsea.

MOD DE APLICARE

Pentru ambalaj tip flacon

Agitati bine flaconul inainte de utilizare pentru a omogeniza produsul. Desfaceti capacul flaconului si aplicati vopseaua prin intermediul buretelui prevazut la interior cu o supapa de distributie, apasand buretele pe rost.

In prealabil, de pe chiturile de rosturi indepartati partile friabile, mucegaiul si petele de calcar si asteptati sa se usuce apa. Aplicati vopseaua pe rosturi si asteptati uscarea ei. Daca placile ceramice s-au patat, stergeti urmele de vopsea proaspata cu un burete umed. Dupa utilizare, spalati cu apa buretele de aplicare.

Cutie

Materialul este gata de uz. Agitati bine ambalajul inainte de utilizare pentru a omogeniza produsul. Desfaceti recipientul si aplicati vopseaua cu o pensula subtire. In prealabil, de pe chiturile de rosturi indepartati partile friabile, mucegaiul si petele de calcar si asteptati sa se usuce apa. Aplicati vopseaua pe rosturi si asteptati uscarea ei. Daca placile ceramice s-au patat, stergeti urmele de vopsea proaspata cu un burete umed.

Paleta de culori

Vopseaua **Fuga Fresca** este disponibila in 18 culori corespunzator gamei de chituri **Keracolor FF** (vezi paleta CHITURI COLORATE).

CONSUM

Variaza in functie de marimea placilor ceramice si de dimensiunea rosturilor.

AMBALARE

Cutii de 1 kg si flacoane cu dozator de 160 g.

DEPOZITARE

Se depoziteaza in locuri uscate. Valabilitate 24 luni de la data de fabricatie inscrisa pe ambalaj. A se feri de inghet.

Produs in acord cu prevederile Directivei EC/53/2003.

MASURI DE SIGURANTA LA PREPARAREA SI APLICAREA PRODUSULUI

Produsul nu este periculos conform actualelor normative de clasificare. Folositi manusi si ochelari de protectie. Pentru mai multe informatii consultati Fisa de siguranta.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

DATE TEHNICE:	
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI:	Fuga Fresca
Tip:	lichid dens
Culori:	18, dupa paleta de culori
Greutate specifica (g/cm ³):	1,37
pH:	8
Corp solid (%):	58
Vascozitate Brookfield (mPa.s):	10,6 (rotor 6- 10 rpm)
Putere de acoperire (raport de contrast):	96,93
Retinerea de murdarie (UNI 10792):	E* 0,27
Rezistenta la abraziune (ISO 11998):	buna (dupa 1000 cicluri)
Temperatura de aplicare permisa:	de la +5 °C la +35 °C
Apt pentru trafic pietonal usor:	dupa 24 ore
Timp de asteptare inainte de spalarea suprafetei:	24 ore
Clasificarea de pericol dupa directiva CEE 99/45:	nu este un produs periculos

Pentru detalii suplimentare si referinte vezi: www.mapei.ro
(fisa dupa GB. 2803-3-2006)