

NIDA Readymix Profesional

Descriere:

NIDA readymix Profesional este o pastă gata preparată, de culoare albă, pre-amestecată cu adaosuri minerale și aditivi de calitate profesională pentru a-i asigura o aderență și plasticitate crescută. În momentul aplicării, pasta prezintă consistența ideală pentru a-i conferi materialului o lucrabilitate superioară și o suprafața finală netedă și regulată.



Caracteristici:

Consum specific	0,5 kg/m ² /mm
Timp de uscare (funcție de umiditatea mediului)	≈ 6-8 h
Mod de aplicare	manual sau mecanizat
Reacție la foc	A1
Valabilitate	18 luni
Temperaturi de aplicare	minim +5C - maxim +25C
Ambalare	5 kg/găleată; 20 kg/găleată;
Cod SAP	5 kg/găleată 91108 20 kg/găleată 91106

Produsul este conform cu prevederile standardului SR EN 13963: 2005/ AC: 2007 "Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton"

Domenii de utilizare:

- ▶ Pentru realizarea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton și finisarea întregului parament al plăcii.
- ▶ Gletuirea suprafețelor tencuite și nivelate în prealabil, ca ultim strat de finisaj, doar în interiorul clădirilor.
- ▶ Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, eflorescențe sau zone friabile.



Aplicare



Mixare

Mod de lucru

- ▶ Utilizând șpaclul, aplicați pasta peste îmbinarea dintre plăci
- ▶ Aplicați banda de îmbinări începând din zona superioară și acoperiți-o cu pastă
- ▶ Presați ferm cu șpaclul pentru a elimina surplusul de pastă care depășește fața plăcii
- ▶ Acoperiți cu pastă și capetele șuruburilor din câmpul plăcii. Când primul strat s-a uscat complet, aplicați un al doilea strat cu o lățime mai mare decât stratul anterior, aproximativ 25 cm
- ▶ După uscarea completă a stratului anterior aplicați stratul de finisare cu o lățime de aproximativ 30 cm
- ▶ Pentru obținerea celui mai ridicat grad de finisare, acoperiți toată suprafața plăcii cu un strat de NIDAreadmix Profesional, eliminând astfel orice imperfecțiune și egalizând gradul de absorbție în vederea vopsirii
- ▶ După uscarea completă a pastei aplicate, șlefuiți fin zona de îmbinare pentru obținerea unor suprafețe perfect netede.

Avantaje:

- ▶ eliminarea pierderilor de material
- ▶ rapiditate și ușurință în aplicare și șlefuire
- ▶ pasta ultrafină, consum redus de material
- ▶ suprafața finală netede, sticloasă, super-albă.

Măsuri de protecție:

În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundență și se consultă medicul de specialitate. Poate cauza sensibilitate în contact cu pielea. A se folosi mănuși corespunzătoare și a nu se lasă la îndemână copiilor.

Condiții de depozitare:

- ▶ Produsul are o valabilitate de 18 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în condiții de depozitare și transport, la adăpost de factorii atmosferici
- ▶ În cazul utilizării parțiale închideți găleata cu grijă pentru a putea fi folosită în aplicații ulterioare
- ▶ NU lăsați să înghețe! NU amestecați cu alte produse!

Certificare:

Evaluarea conformității produsului este realizată prin controlul producției în fabrică și prin încercări inițiale de tip, realizate în laboratorul producătorului.